

N РОСС RU.АЯ04.Е00463

для модификаций:	5535	5533	5633	5635
Габаритные размеры, мм				
— длина	4120...4405		4435...4525	
— ширина	1764			
— высота	1650...1695			
База, мм	2650			
Колея колес, мм	1440			
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051), кг	1513-1569	1543-1599	1596-1654	1576-1634
Полная масса транспортного средства, кг	1928		2060	
Полная масса, приходящаяся:				
— на переднюю ось, кг	910-959	934-983	980-1011	973-1005
— на заднюю ось, кг	969-1018	945-994	1049-1080	1055-1087
Допустимая полная масса прицепа, кг				
— прицеп без тормозов	465			
— прицеп с тормозами	1800			

Двигатель (марка, тип)KIA Motors Corp., FE (DOHC)
четырёхтактный, с принудительным зажиганием

- количество и расположение цилиндров 4, рядное
- рабочий объем, см³ 1998
- степень сжатия 9.2
- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) 94 (5300)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹) 175 (4700)

Топливо бензин с октановым числом не менее 92

Система питания

электронный многоточечный впрыск топлива

Система впрыска (марка, тип) KIA Motors, EGI

Воздушный фильтр (марка, тип) Dae Ki, с сухим бумажным элементом

Система зажигания

электронная бесконтактная

Катушка зажигания (марка, тип) Poong Sung, K013

Свечи зажигания (марка, тип) Woo Jin или NGK, BPR6E-11

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

глушитель и нейтрализатор отработавших газов

Глушитель (марка, тип)

Chang Heung, K01C

BC-ЭКО 41.1201004

Нейтрализатор (марка, тип)

Dae Ki, K07K или K7AE

УФАИ.451216.19